

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：道路維持工事01	1	1	式							K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
【道路維持工事】	1	1	式							Y309000
道路維持工事1 舗装打替え	1	1	式							E0001
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		107	m		m/日			基準書 IV-3-㉓-1		SP430510-0001
舗装版撤去 t=5cm		570	m2							S0001
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		570	m2		m2/日			基準書 IV-3-㉔-1		SP430310-0001
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40		570	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉑-1		SP410010-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ		570	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉒-1		SP410260-0001
道路維持工事2 舗装打替え	1	1	式							E0002
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		117	m		m/日			基準書 IV-3-㉓-1		SP430510-0001
舗装版撤去 t=5cm		220	m2							S0002
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		220	m2		m2/日			基準書 IV-3-㉔-1		SP430310-0001
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40		220	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉑-1		SP410010-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ		220	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉒-1		SP410260-0002
道路維持工事3 舗装打替え 側溝補修	1	1	式							E0003
床掘り 土砂 小規模		1	m3		m3/日			基準書 II-1-㉓-1		SP210030-0001
埋戻し 小規模 土砂		1	m3		m3/日			基準書 II-1-㉓-13		SP210410-0001
U型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無		5	m					基準書 VI-1-㉖-1		S821410-0002
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		20	m		m/日			基準書 IV-3-㉓-1		SP430510-0001
舗装版撤去 t=11cm		32	m2							S0003
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		32	m2		m2/日			基準書 IV-3-㉔-1		SP430310-0001
舗装版撤去 t=5cm		5	m2							S0004
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		5	m2		m2/日			基準書 IV-3-㉔-1		SP430310-0001
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40		37	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉑-1		SP410010-0001
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚60mm 再生瀝青安定処理材(40) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		32	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉑-1		SP410040-0006
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 ｸﾞﾗｯｼｬﾝ		37	m2		m2/日			基準書 IV-1-㉒-1		SP410260-0003
道路維持工事4 側溝入替え	1	1	式							E0004
床掘り 土砂 小規模		3	m3		m3/日			基準書 II-1-㉓-1		SP210030-0001
埋戻し								基準書 II-1-㉓-13		

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
小規模 土砂	1	3	m3		m3/日					SP210410-0001
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	2	2	m3		m3/日			基準書 VI-1-④-1		S824020-0001
横断側溝設置 300A	10	10	m							S0007
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	10	m		m/日			基準書 VI-1-⑥-1		S821410-0005
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	2	m2					基準書 II-4-②-1		SP240210-0001
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60% 一般養生	0.500	0.500	m3					基準書 II-4-①-1		SP240010-0001
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	21	21	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版撤去 t=5cm	17	17	m2							S0005
舗装版破砕積込	17	17	m2		m2/日			基準書 IV-4-②-1		SP440500-0001
舗装版撤去 t=11cm	20	20	m2							S0006
舗装版破砕積込	20	20	m2		m2/日			基準書 IV-4-②-1		SP440500-0001
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚60mm 再生瀝青安定処理材(40) プライムコート PK-3	20	20	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410040-0003
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4-3.0m以下 タックコート	37	37	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0004
道路維持工事5 舗装打替え	1	1	式							E0005
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	10	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版撤去 t=5cm	500	500	m2							S0008
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	500	500	m2		m2/日			基準書 IV-3-②-1		SP430310-0001
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生クワッシュ RC-40	500	500	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410010-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 プライムコート	500	500	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0001
道路維持工事6 舗装打替え	1	1	式							E0007
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	29	m		m/日			基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
舗装版破砕積込	58	58	m2		m2/日			基準書 IV-4-②-1		SP440500-0005
不陸整正 人力 補足材1cm	58	58	m2							S0011
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	5.800	5.800	m3		m3/日			基準書 II-1-③-13		SP210410-0002
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層:仕上厚60mm 再生瀝青安定処理材(40) プライムコート PK-3	58	58	m2		m2/日			基準書 IV-1-①-1		SP410040-0004
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックコート	58	58	m2		m2/日			基準書 IV-1-②-1		SP410260-0003
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	16	16	m		m/日			基準書 VI-1-①-1		S821210-0001
仮設工	1	1	式							Y100020
交通誘導警備員B								基準書 II-5-21-1		S010210-0001
小計	18	18	人日					端数調整 切り上げ 9.000		

交通誘導員算定表										
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
	⋮	⋮								
合計	⋮	⋮								